

PREPARACIÓN DE ARCHIVOS

Si después de las siguientes indicaciones tienes dudas, podrás consultar en nuestra web, activar la opción de control de archivo por nuestro equipo o llamarnos al 932 465 182.

FORMATO DE ARCHIVOS

Envíanos el fichero a tamaño de impresión en PDF (sin protección de contraseña), JPG o TIF acoplado.

RESOLUCIÓN

Óptima de 100 a 150 dpi a tamaño final.
Mínima recomendada a 70 dpi.
Por debajo de 70 dpi recibirás un aviso de confirmación. Ésto puede llevar a un retraso en la entrega del pedido.
Para archivos de grandes dimensiones (+5m) te invitamos a trabajar a 1/4 del tamaño real a 300 dpi.

MÁRGENES DE SEGURIDAD

La distancia mínima, desde los textos o partes importantes del diseño, a la línea de corte debe ser de 3 cm.
En los textiles con ollados la zona de seguridad debe de ser de 4 cm para evitar que los ojales pisen zonas importantes de la gráfica.
En las vainas la zona de seguridad debe ser igual al diámetro del tubo o cable seleccionado.

ORIENTACIÓN Y MEDIDA

Envía el fichero a medida y orientación seleccionadas en el pedido.

PERFIL DE COLOR

Formato CMYK con perfil incrustado color FOGRA39. Las imágenes en RGB y con PANTONES serán convertidas a perfil CMYK de manera automática y esto podría alterar las tonalidades del diseño original. Dependiendo del soporte o acabado (brillo o mate), un mismo color también puede parecer ligeramente diferente.

PLANTILLAS

Descárgate la plantilla en la ficha del producto correspondiente.